

## JUKOLUX HX ATEX LED Armatuur Zone 1,22 - 2,22 IP66

### Jukolux HX ATEX-LED Diepstralers / Schijnwerpers Zone 1-21, 2-22

Voor ATEX Zone 1-21 en 2-22. Te gebruiken als een diepstraler of een schijnwerper.

**Certificering:** Ex Gas omgevingen Ex db mb op is IIC T5 Gb,  
Ex Stof omgevingen Ex tb op is IIIC T95°C Db.

IECEx certificaat nr. IECEx FTZU 18.0009X, ATEX Certificaat nr. FTZU 17 ATEX 0121X.

Hoogwaardige componenten en innovatieve oplossingen zorgen ervoor dat deze zelfs op de moeilijkste industriële locaties lang meegaat.

**Behuizing:** AISI10 aluminium body. Zeewater bestendige coating toegepast.

Coating DELTA-PROTEKT KL 100 Zink Flake anti-corrosie, Afdichtingen EPDM O-ringen, Silicone afdichting op het glas, lampglas Borosilicaat gehard glasplaat. Bevestigingsmaterialen RVS A4.

**Montage opties:** Wand, plafond of mast. Verstelbaarheid -90° ... +90°.

**Elektrische eigenschappen:** 100-240Vac 50/60Hz, constante stroom en vermogens van 50W / 70W / 90W.

**Licht eigenschappen:** COB LED Module, kleurtemperatuur 4.000K, Kleurweergave index RA 80-89, Lichtopbrengst 6.500 / 9.100 / 11.700 lumen, Efficiëntie 125 Lumen/W.

Levensduur L80B10C10 (Ta 25°C) 100.000 uur.

Levensduur L80B10C10 (+25°C < Ta ≤ +40°C) 77.000 uur.

Lichtbundel breedtes 24°, 40°, 55°.

**Aansluiting:** Kabelwartels M25, doorvoerbedrading is optioneel. Kabel diameter 1,5 ... 4,0mm<sup>2</sup>, terminal WAGO push-in.

IP Bescherming IP66 (IEC 60529) en IK08 (IEC 62262). Bescherming Klasse I (met interne PE aansluiting).

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +40°C.

**JUKOLUX**  
smarter light. better performance.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen output	LxBxH mm	Ta max (°C)	Optiek	Kleur K
83JUKO890001	Juko HX50-24 Atex Zone 1,21 - 2,22	50	6.500	358x401x338	40	24°	4.000
83JUKO890002	Juko HX50-40 Atex Zone 1,21 - 2,22	50	6.500	358x401x338	40	40°	4.000
83JUKO890003	Juko HX50-55 Atex Zone 1,21 - 2,22	50	6.500	358x401x338	40	55°	4.000
83JUKO890005	Juko HX70-24 Atex Zone 1,21 - 2,22	70	9.100	358x401x338	40	24°	4.000
83JUKO890006	Juko HX70-40 Atex Zone 1,21 - 2,22	70	9.100	358x401x338	40	40°	4.000
83JUKO890007	Juko HX70-55 Atex Zone 1,21 - 2,22	70	9.100	358x401x338	40	55°	4.000
83JUKO890009	Juko HX90-24 Atex Zone 1,21 - 2,22	90	9.100	358x401x338	40	24°	4.000
83JUKO890010	Juko HX90-40 Atex Zone 1,21 - 2,22	90	9.100	358x401x338	40	40°	4.000
83JUKO890011	Juko HX90-55 Atex Zone 1,21 - 2,22	90	9.100	358x401x338	40	55°	4.000

