

Industriële Trappen Dirks

Enkele Trap met topplatform Dirks type DOB & DGB

Industriële trap met aan de bovenzijde een platform.

Volgens NEN 2184 / EN 131.

De brede trede in combinatie met de speciale blindklinknagels is een garantie voor een langere levensduur van de trap.

De spreidbeveiliging veroorzaakt geen hinder tijdens het gebruik. Door het ontwerp is de Dirks trap zonder problemen met één hand te bedienen.

De solide scharnierverbinding zorgt bovendien voor optimale stabiliteit op lange termijn.

Doordat de bovenkant van de trap is voorzien van gereedschapbakken is een kniebeugel niet meer nodig.

De extra versteviging van de trap draagt bij aan de garantie voor een langere levensduur. De stevige antislip voetjes, gemaakt van polyvinylchloride, hebben een lange levensduur en zijn bestand tegen olie- en weersinvloeden (tevens ozonbestendig).

Het type DOB is gemaakt van hoogwaardig ongecoated aluminium.

De DGB is gemaakt van hoogwaardig gecoated aluminium voor schone handen tijdens gebruik. Dit is vooral in gebruik bij schilders.

Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
632148	DOB 2 ongecoat	2	0.48m	5.5 kg
632149	DOB 3 ongecoat	3	0.71m	6.5 kg
632150	DOB 4 ongecoat	4	0.94m	7.5 kg
632151	DOB 5 ongecoat	5	1.18m	8.5 kg
632152	DOB 6 ongecoat	6	1.41m	9.5 kg
632153	DOB 7 ongecoat	7	1.64m	10.5 kg
632154	DOB 8 ongecoat	8	1.88m	11.5 kg
632155	DOB 9 ongecoat	9	2.11m	12.5 kg
632156	DOB 10 ongecoat	10	2.35m	14 kg
632157	DOB 11 ongecoat	11	2.59m	15.5 kg
632158	DOB 12 ongecoat	12	2.83m	17 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
632148C	DOB 2 gecoat	2	0.48m	5.5 kg
632149C	DOB 3 gecoat	3	0.71m	6.5 kg
632150C	DOB 4 gecoat	4	0.94m	7.5 kg
632151C	DOB 5 gecoat	5	1.18m	8.5 kg
632152C	DOB 6 gecoat	6	1.41m	9.5 kg
632153C	DOB 7 gecoat	7	1.64m	10.5 kg
632154C	DOB 8 gecoat	8	1.88m	11.5 kg
632155C	DOB 9 gecoat	9	2.11m	12.5 kg
632156C	DOB 10 gecoat	10	2.35m	14 kg
632157C	DOB 11 gecoat	11	2.59m	15.5 kg
632158C	DOB 12 gecoat	12	2.83m	17 kg

Dubbele Trap met topplatform Dirks type DOD-KB & DGD-KB

Industriële robuuste dubbele trap met aan de bovenzijde een platform.

Volgens NEN 2184 / EN 131.

De brede trede in combinatie met de speciale blindklinknagels is een garantie voor een langere levensduur van de trap.

De spreidbeveiliging veroorzaakt geen hinder tijdens het gebruik.

Door het ontwerp is de Dirks trap zonder problemen met één hand te bedienen. De solide scharnierverbinding zorgt bovendien voor optimale stabiliteit op lange termijn.

Een voor transport opvouwbaar kniebeugel voor extra veiligheid.

De extra versteviging van de trap draagt bij aan de garantie voor een langere levensduur.

De stevige antislip voetjes, gemaakt van polyvinylchloride, hebben een lange levensduur en zijn bestand tegen olie- en weersinvloeden (tevens ozonbestendig).

Het type DOD-KB is gemaakt van hoogwaardig ongecoated aluminium.

De DGD-KB is gemaakt van hoogwaardig gecoated aluminium voor schone handen tijdens gebruik. Dit is vooral in gebruik bij schilders.

Accessoires en reserveonderdelen beschikbaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
632189	DOD02KB ongecoat	2	0.48m	5.5 kg
632190	DOD03KB ongecoat	3	0.71m	6.5 kg
632191	DOD04KB ongecoat	4	0.94m	7.5 kg
632192	DOD05KB ongecoat	5	1.18m	8.5 kg
632193	DOD06KB ongecoat	6	1.41m	9.5 kg
632194	DOD07KB ongecoat	7	1.64m	10.5 kg
632195	DOD08KB ongecoat	8	1.88m	11.5 kg
632196	DOD09KB ongecoat	9	2.11m	12.5 kg
632197	DOD10KB ongecoat	10	2.35m	14 kg
632198	DOD11KB ongecoat	11	2.59m	15.5 kg
632199	DOD12KB ongecoat	12	2.83m	17 kg

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
632189C	DGD02KB gecoat	2	0.48m	5.5 kg
632190C	DGD03KB gecoat	3	0.71m	6.5 kg
632191C	DGD04KB gecoat	4	0.94m	7.5 kg
632192C	DGD05KB gecoat	5	1.18m	8.5 kg
632193C	DGD06KB gecoat	6	1.41m	9.5 kg
632194C	DGD07KB gecoat	7	1.64m	10.5 kg
632195C	DGD08KB gecoat	8	1.88m	11.5 kg
632196C	DGD09KB gecoat	9	2.11m	12.5 kg
632197C	DGD10KB gecoat	10	2.35m	14 kg
632198C	DGD11KB gecoat	11	2.59m	15.5 kg
632199C	DGD12KB gecoat	12	2.83m	17 kg

Enkele Trap met topplatform Zarges type Z500 S

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde trapbomen die aangenaam aanvoelen.

Volgens norm EN 131 Professioneel gebruik.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie.

Groot veiligheidsplatform (380 x 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.

Hoge stabiliteit dankzij een inklapbare starre verbinding aan beide zijden.

Trapboomverbinding op zeven punten, met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip plastic doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Veiligheidsplatform bovenop.

Geribbeld antislipprofiel op de treden.

Trapbomen van kokerprofielbuis 87 mm.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA40333	Z500 S 3	3	0.70m	6.0 kg
63ZA40334	Z500 S 4	4	0.90m	7.0 kg
63ZA40335	Z500 S 5	5	1.10m	8.0 kg
63ZA40336	Z500 S 6	6	1.35m	9.0 kg
63ZA40337	Z500 S 7	7	1.55m	10.5 kg
63ZA40338	Z500 S 8	8	1.75m	13.0 kg
63ZA40340	Z500 S 10	10	2.20m	14.0 kg



Dubbele Trap met topplatform Zarges type Z500 B

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde trapbomen die aangenaam aanvoelen.

Volgens norm EN 131 Professioneel gebruik.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie.

Robuuste scharnierverbinding ingebouwd in de treden.

Hoge stabiliteit dankzij een inklapbare starre verbinding aan beide zijden.

Trapboomverbinding op zeven punten, met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip plastic doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Dubbelzijdige treden.

Veiligheidsplatform bovenop.

Geribbeld antislipprofiel op de treden.

Trapbomen van kokerprofielbuis 87 mm.

Optioneel met een opvouwbare kniebeugel.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA40353	Z500 B 2 x 3	2 x 3	0.74m	4.5 kg
63ZA40354	Z500 B 2 x 4	2 x 4	0.97m	6.0 kg
63ZA40355	Z500 B 2 x 5	2 x 5	1.20m	7.5 kg
63ZA40356	Z500 B 2 x 6	2 x 6	1.43m	9.0 kg
63ZA40357	Z500 B 2 x 7	2 x 7	1.66m	10.5 kg
63ZA40358	Z500 B 2 x 8	2 x 8	1.90m	12.0 kg
63ZA40360	Z500 B 2 x 10	2 x 10	2.35m	15.5 kg



Dubbele Trap met topplatform Zarges type Z500 BP

Een licht en comfortabel platform met een groot staoppervlak voor snelle en flexibele inzet.

Volgens norm EN 14 183.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie.

Robuuste starre verbinding aan beide zijden.

Extra breed en comfortabel opstapgedeelte. Platformbreedte 600 mm.

Aan beide zijden toegankelijk.

Hoogste stabiliteit en torsiestijfheid door platform met ingebouwde scharnierverbinding.

Trapboomverbinding op zeven punten met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip plastic doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Dubbelzijdige treden.

Veiligheidsplatform bovenop.

Geribbeld antislipprofiel op de treden.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA40372	Z500 BP 2 x 2	2 x 2	0.49m	5.7 kg
63ZA40373	Z500 BP 2 x 3	2 x 3	0.74m	7.9 kg
63ZA40374	Z500 BP 2 x 4	2 x 4	0.99m	10.3 kg



Industriële Trappen Zarges

Dubbele Trap met topplatform Zarges type Z500 B Plus

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde trapbomen die aangenaam aanvoelen.

Volgens norm EN 131 Professioneel gebruik.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie.

Robuuste scharnierverbinding ingebouwd in de treden.

Hoge stabiliteit dankzij een inklapbare starre verbinding aan beide zijden.

Trapboomverbinding op zeven punten, met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en gieken gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip plastic doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Dubbelzijdige treden.

Veiligheidsplatform bovenop.

Geribbeld antislipprofiel op de treden.

Trapbomen van kokerprofielbuis 87 mm.

Uitgerust met een opvouwbare kniebeugel.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA5540353	Z500 B Plus 2 x 3	2 x 3	0.74m	4.5 kg
63ZA5540354	Z500 B Plus 2 x 4	2 x 4	0.97m	6.0 kg
63ZA5540355	Z500 B Plus 2 x 5	2 x 5	1.20m	7.5 kg
63ZA5540356	Z500 B Plus 2 x 6	2 x 6	1.43m	9.0 kg
63ZA5540357	Z500 B Plus 2 x 7	2 x 7	1.66m	10.5 kg
63ZA5540358	Z500 B Plus 2 x 8	2 x 8	1.90m	12.0 kg
63ZA5540360	Z500 B Plus 2 x 10	2 x 10	2.35m	15.5 kg



Dubbele Trap met topplatform Zarges type Z500 RC SP

Inklapbaar en ruimtebesparend voor transport en opslag, ideaal voor buitengebruik met geprofileerde treden.

Lichtgevende strips op beide bomen voor betere observatie bij slecht zicht.

Veiligheidsbeugel voor comfortabel en veilig werken.

Volgens norm EN 14 183.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie en zijn voorzien van openingen

voor vloestofafvoer en profilering voor een veilige stappositie.

Robuuste starre verbinding aan beide zijden.

Extra breed en comfortabel opstapgedeelte. Platformbreedte 600 mm.

Trapboomverbinding op zeven punten met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip kunststof doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Geribbeld antislipprofiel op de treden.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA40233	Z500 RC SP 3	3	0.66m	8.1 kg
63ZA40234	Z500 RC SP 4	4	0.86m	10.3 kg
63ZA40235	Z500 RC SP 5	5	1.08m	11.7 kg



Enkele Trap met topplatform Zarges type Z500 RC S

Stabiel en comfortabel: diepe treden voor veilig staan, gladde bomen die aangenaam aanvoelen.

Lichtgevende strips op beide bomen voor betere observatie bij slecht zicht.

Veiligheidsbeugel voor comfortabel en veilig werken.

Volgens norm EN 131 Professioneel gebruik.

De 85 mm diepe treden zorgen voor een veilige stappositie en zijn voorzien van openingen

voor vloestofafvoer en profilering voor een veilige stappositie.

Groot veiligheidsplatform (380 x 260 mm) met ingebouwde scharnierverbinding.

Hoge stabiliteit dankzij een inklapbare starre verbinding aan beide zijden.

Trapboomverbinding op zeven punten, met steunpunt in het midden van de treden.

Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Trapbomen met antislip plastic doppen.

De spreidbeveiligingen veroorzaken geen hinder tijdens het gebruik.

Voorzien van een natuurlijke coating voor schone handen.

Maximale belasting 150 kg.

Veiligheidsplatform bovenop.

Trapbomen van kokerprofielbuis 87 mm.

Reserveonderdelen beschikbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Aantal treden	Stahoogte	Gewicht
63ZA40493	Z500 RC S 3	3	0.70m	6.3 kg
63ZA40494	Z500 RC S 4	4	0.90m	7.9 kg
63ZA40495	Z500 RC S 5	5	1.10m	8.1 kg

