

Doowin Water Weight Bags

DOOWIN Water Weight Bags

DooFlex™ Watergewichtzakken zijn eenvoudige en veilige, met water gevulde testgewichten voor kranen, die zijn ontworpen om te worden gebruikt bij belastingstesten in plaats van traditionele massieve testgewichten.

DOOWIN water gevulde lasttestzakken zijn ontworpen voor het testen van de hefwerktuigen en -constructies, die net zijn afgewerkt, of voor periodieke controle of onderhoud. Zoals kraanlasttesten, balklasttesten, reddingsboot davit lasttesten, derrick lasttesten, bovenloopkraan lasttesten.

De waterzak testgewichten bieden een soort innovatieve kraanlasttestgewichtenooplossing. Bovendien heeft het de voordelen van veiligheid, economie, gemak en hoge efficiëntie.



Eigenschappen en voordelen:

- Topschalm & Sluitingen, topkwaliteit EN 1677 en EN 13889.
- Polyester hijsbanden, EN1492-2-2000 en EN1492-1-2000, Conformiteitsverklaring
- Slang voor watervullen en legen, hoge kwaliteit PVC en TPU hogedruk slang met afsluiters en camlocks.
- Compleet met accessoires, uitgevoerd met alle aansluitfittingen. Gereed voor direct gebruik. Inclusief reparatiematerialen.
- Zo ontworpen dat de hijsset gescheiden is van het waterzaklichaam. Dus het falen van een van de bandelementen zal niet resulteren in het falen van de hijsset of een lokale overbelasting van de gewichtstest waterzak veroorzaken.

Toepassingen:

- Testen kraanbelasting
- Testen balkbelasting (traverse)
- Testen reddingsboot davit belasting
- Testen derrick belasting
- Testen bovenloopkraan belasting

Drop Test Type Certificaat:

DOOWIN Waterzakken voor het testen van de belasting worden ontworpen, vervaardigd, getest en gecertificeerd in overeenstemming met LEEA 051.

Inspectie:

Watergewichtzakken moeten worden getest met een druk van 0,25-0,5 bar. Vervolgens worden de gelaste naden visueel gecontroleerd op integriteit en lekkage.

Veiligheidsfactor:

De veiligheidsfactor van testgewichtzakken voor kranen moet worden aangehouden door een valtest van minimaal 6 keer de werklastlimiet.


Hijssets:

Hijsset moet gescheiden zijn van waterzakkenlichaam. Bestaat uit meerdere elementen die de lading moeten delen om de veiligheid te garanderen.

Kwaliteitsgarantie:

Alle DooFlex™ Proof Load Bags en Opblaasbare Liftbags voldoen aan de standaard van IMCA D016 en LEEA 051.

DOOWIN Water Gevulde Testzakken hebben de valtest met succes doorstaan en zijn type gecertificeerd door TUV. Ze voldoen aan de hoogste industrie veiligheidsstandaard SF 6:1 overeenkomstig met LEEA 051. De producten voldoen aan de strenge eisen van het ISO 9001:2008 Quality Management System, goedgekeurd door onafhankelijke partijen SGS, BV, CCS, ABS, LR, BV.



Specificatie Heavy Duty Professionele Modellen:

Artikel Nr.	Model	Hijs capaciteit in kg	Hijs capaciteit in LBS	Afmeting diameter in mtr	Gevulde hoogte in mtr	Bruto gewicht KG
75DOWPLB001000	PLB-1	1.000	2.200	1.3	2.2	60
75DOWPLB002000	PLB-2	2.000	4.400	1.6	2.6	80
75DOWPLB003000	PLB-3	3.000	6.600	1.8	2.8	100
75DOWPLB005000	PLB-5	5.000	11.000	2.2	3.5	120
75DOWPLB006000	PLB-6	6.000	13.200	2.3	3.6	150
75DOWPLB008000	PLB-8	8.000	17.600	2.4	3.8	180
75DOWPLB010000	PLB-10	10.000	22.000	2.7	4.0	200
75DOWPLB012500	PLB-12.5	12.500	27.500	2.8	4.5	220
75DOWPLB015000	PLB-15	15.000	33.000	3.0	5.0	240
75DOWPLB020000	PLB-20	20.000	44.000	3.5	5.8	300
75DOWPLB025000	PLB-25	25.000	55.000	3.7	6.0	330
75DOWPLB030000	PLB-30	30.000	66.000	4.0	6.5	380
75DOWPLB035000	PLB-35	35.000	77.000	4.2	7.0	420
75DOWPLB050000	PLB-50	50.000	110.000	4.6	7.6	560
75DOWPLB075000	PLB-75	75.000	165.000	5.3	8.8	750
75DOWPLB100000	PLB-100	100.000	220.000	5.8	9.6	900

