

# Diana Light Zwanenhals verlichting D30

## Diana Leuchten D30 Zwanenhals verlichting / machineverlichting

### Kwaliteit van kop tot teen.

#### Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor montage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor montagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en sieradenmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

#### Industrieën:

Installatiebouw, architectuur, automobielindustrie, kantoor, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

#### Hoogtepunten:

- Laag energieverbruik
- Nauwkeurige verlichting
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar op aanvraag
- Hoge beschermingsklasse IP64
- Flexibel en compact ontwerp
- 10 verschillende lichtbundels van 6°-100°
- Magnetische voet of opschroefbare voet
- Lengte 400 mm, 200 mm en 600 mm op aanvraag
- Magneet 800N hechtkracht

#### Specificaties:



- **Bedrijfsspanning 6-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- CAansluiting M12 stekker
- Bescherming IP64
- Bescherming klasse III, risico groep 0
- Diameter lampkop 30 mm
- Voet diameter 50 mm, hoogte 21 mm
- Flexibele hals 200 mm, lampkop lengte 55 mm
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar leverbaar op aanvraag



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Voet
	LMS0432-0011A	240	5.000K	35°	3 W	Schroef
	LMS0432-0011C	240	5.000K	35°	3 W	Magnetisch
	LMS0432-0014A	240	5.000K	6°	3 W	Schroef
	LMS0432-0014C	240	5.000K	6°	3 W	Magnetisch

#### Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12::

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm



#### Diana Leuchten accessoires voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet:

Article No.	Omschrijving
	Rubber manchet diameter 52 mm x hoogte 6 mm, materiaal Neopreen PMMM0-00100
	Tafeladapter diameter 150 mm x hoogte 10 mm, materiaal gecoat staal ZMHMS-0D150



#### Diana Leuchten Stekkervoedingen met M12 stekker

Article No.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0596-2402A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



#### Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

##### Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C



# Diana Light Zwanenhals Verlichting D45G

## Diana Leuchten D45G Zwanenhals verlichting / machineverlichting

Kwaliteit van kop tot teen.

### Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor montage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boomachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor montagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en sieradenmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

### Industrieën:

Installatiebouw, architectuur, automobiellandbouw, kantoor, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemaking / goudsmiden, verpakkingindustrie.

### Hoogtepunten:

- Laag energieverbruik
- Nauwkeurige verlichting
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar met geheugen functie
- Hoge beschermingsklasse IP64
- Flexibel en compact ontwerp
- 10 verschillende lichtbundels van 6°-100°
- Magnetische voet of opschroefbare voet
- Lengte 400 mm, 200 mm en 600 mm op aanvraag
- Magneet 800N hechtkracht

### Specificaties:



- **Bedrijfsspanning 6-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- CAansluiting M12 stekker
- Bescherming IP64
- Bescherming klasse III, risico groep 0
- Diameter lampkop 45 mm
- Voet diameter 50 mm, hoogte 21 mm
- Flexibele hals 400 mm, lampkop lengte 55 mm
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar leverbaar op aanvraag



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Voet
	LMS0614-T032A	240	5.000K	45°	3 W	Schroef
	LMS0614-T032C	240	5.000K	45°	3 W	Magnetisch
	LMS0614-T033A	240	5.000K	30°	3 W	Schroef
	LMS0614-T033C	240	5.000K	30°	3 W	Magnetisch
	LMS0614-T034A	240	5.000K	10°	3 W	Schroef
	LMS0614-T034C	240	5.000K	10°	3 W	Magnetisch

### Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12::

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm



### Diana Leuchten accessoires voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet:

Artikel Nr.	Omschrijving
	Tafelklem voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet ZMK00-00D50



### Diana Leuchten Stekkervoedingen met M12 stecker

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0596-2402A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



### Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C



# Diana Light Zwanenhals Verlichting D65

## Diana Leuchten D65 Zwanenhals verlichting / machineverlichting

### Kwaliteit van kop tot teen.

#### Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor montage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor montagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en sieradenmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

#### Industrieën:

Installatiebouw, architectuur, automobielindustrie, kantoor, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

#### Hoogtepunten:

- Laag energieverbruik
- Nauwkeurige verlichting
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar met geheugen functie
- Hoge beschermingsklasse IP64
- Flexibel en compact ontwerp
- 10 verschillende lichtbundels van 6°-100°
- Magnetische voet of opschroefbare voet
- Lengte 400 mm, 200 mm en 600 mm op aanvraag
- Magneet 800N hechtkracht

#### Specificaties:



- **Bedrijfsspanning 12VAC / 11-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- CAansluiting M12 stekker
- Bescherming IP64
- Bescherming klasse III, risico groep 0
- Diameter lampkop 65 mm
- Voet diameter 50 mm, hoogte 21 mm
- Flexibele hals 400 mm, lampkop lengte 78 mm
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar leverbaar op aanvraag

Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Voet
	LMS0519-0032A	450	5.000K	45°	5 W	Schroef
	LMS0519-0032C	450	5.000K	45°	5 W	Magnetisch
	LMS0519-0033A	450	5.000K	30°	5 W	Schroef
	LMS0519-0033C	450	5.000K	30°	5 W	Magnetisch
	LMS0519-0034A	450	5.000K	10°	5 W	Schroef
	LMS0519-0034C	450	5.000K	10°	5 W	Magnetisch



#### Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12::

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm




#### Diana Leuchten accessoires voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet:

Artikel Nr.	Omschrijving
	Glasbescherming voor D65 series diameter 70 mm, hoogte 13 mm, materiaal geanodiseerd aluminium ZMS00-00D65



#### Diana Leuchten Stekkervoedingen met M12 stekker

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0596-2402A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



#### Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

##### Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C



# Diana Light Zwanenhals Verlichting D65G

## Diana Leuchten D65G Zwanenhals verlichting / machineverlichting

Kwaliteit van kop tot teen.



### Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor montage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor montagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en sieradenmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

### Industrieën:

Installatiebouw, architectuur, automobielenindustrie, kantoor, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

### Hoogtepunten:

- Laag energieverbruik
- Nauwkeurige verlichting
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar met geheugen functie
- Hoge beschermingsklasse IP50
- Flexibel en compact ontwerp
- 10 verschillende lichtbundels van 6°-100°
- Magnetische voet of opschroefbare voet
- Lengte 400 mm, 200 mm en 600 mm op aanvraag
- Magneet 800N hechtkracht

### Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 12VAC / 11-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- CAansluiting M12 stekker
- Bescherming IP50
- Bescherming klasse III, risico groep 0
- Diameter lampkop 65 mm
- Voet diameter 50 mm, hoogte 21 mm
- Flexibele hals 400 mm, lampkop lengte 35 mm
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar leverbaar op aanvraag



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Voet
	LMS0599-0032A	450	5.000K	45°	5 W	Schroef
	LMS0599-0032C	450	5.000K	45°	5 W	Magnetisch
	LMS0599-0033A	450	5.000K	30°	5 W	Schroef
	LMS0599-0033C	450	5.000K	30°	5 W	Magnetisch
	LMS0599-0034A	450	5.000K	10°	5 W	Schroef
	LMS0599-0034C	450	5.000K	10°	5 W	Magnetisch

### Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12::

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkerform	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm



### Diana Leuchten accessoires voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet:

Artikel Nr.	Omschrijving
	Tafelklem voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet ZMK00-00D50



### Diana Leuchten Stekkervoedingen met M12 stekker

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstrom
	MVS0596-2402A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



### Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

Toepassingsgebieden:  
Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstrom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C





# Diana Light Zwanenhals Verlichting P20

## Diana Leuchten P20 Zwanenhals verlichting / machineverlichting

### Kwaliteit van kop tot teen.

#### Toepassingsgebieden:

Algemene werkplekverlichting, apparatuur voor montage en verpakking, bedieningspaneelverlichting, vergaderruimte, boormachineverlichting, kantoorwerkplek, tandtechnische laboratoria, detailverlichting voor montagewerkzaamheden, elektronicawerkplek, halverlichting, handmatige werkplek, industriële werkplek, infrastructuur, inspectiewerkplek, controlewerkplek, laboratoriumwerkplek, magazijn, logistieke hal, machinewerkplek, microscoopverlichting, assemblagewerkplek, naaimachineverlichting, productiehal, teststations, kwaliteitsborging, systeemwerkplek, horloge- en sieradenmaker, werkbanken en teststations, werkplaatswerkplek, tentoonstellingsverlichting.

#### Industrieën:

Installatiebouw, architectuur, automobielindustrie, kantoor, tandheelkunde & laboratorium, elektronica, elektrotechniek, houtindustrie, industrie, winkelrichting, beursstandbouw, assemblage, veiligheidstechniek, textielindustrie, horlogemakerij / goudsmiden, verpakkingindustrie.

#### Hoogtepunten:

- Laag energieverbruik
- Nauwkeurige verlichting
- Levensduur >60.000 uur
- Dimbaar met geheugen functie
- Hoge beschermingsklasse IP50
- Flexibel en compact ontwerp
- Ruime keuze in lichtbundel breedte
- Magnetische voet of opschroefbare voet
- Lengte 400 mm, 200 mm en 600 mm op aanvraag
- Magneet 800N hechtkracht

#### Specificaties:

- **Bedrijfsspanning 22-28 VDC**
- Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +40°C
- CAansluiting M12 stekker
- Bescherming IP50
- Bescherming klasse III, risico groep 0
- Diameter lampkop 35 mm. Lengte lampkop 200 mm.
- Voet diameter 50 mm, hoogte 21 mm
- Flexibele hals 400 mm.
- Materiaal Geanodiseerd aluminium, gehard floatglas
- Lichtkleur standaard 5.000 K Wit
- Levensduur >60.000 uur
- Optioneel dimbaar leverbaar op aanvraag



Artikel Nr.	Omschrijving	Lumen	Kleur Kelvin	Lichthoek	Vermogen	Voet
	LMS0600-TS42A	450	5.000K	100°	8 W	Schroef
	LMS0600-TS42C	450	5.000K	100°	8 W	Magnetisch
	LMS0600-TS43A	450	5.000K	80°	8 W	Schroef
	LMS0600-TS43C	450	5.000K	80°	8 W	Magnetisch
	LMS0600-TS44A	450	5.000K	60°	8 W	Schroef
	LMS0600-TS44C	450	5.000K	60°	8 W	Magnetisch
	LMS0600-TS45A	450	5.000K	40°	8 W	Schroef
	LMS0600-TS45C	450	5.000K	40°	8 W	Magnetisch
	LMS0600-TS46A	450	5.000K	25°	8 W	Schroef
	LMS0600-TS46C	450	5.000K	25°	8 W	Magnetisch

#### Diana Leuchten Aansluitkabels 3-draads M12::

Artikel Nr.	Omschrijving	Stekkervorm	Lengte mm
83DN70012357	ZKBM12G-0203A	Recht	2.000 mm
83DN70012266	ZKBM12G-0503A	Recht	5.000 mm
83DN70012371	ZKBM12G-1003A	Recht	10.000 mm
83DN70012372	ZKBM12W-0203A	Haaks 90°	2.000 mm
83DN70012373	ZKBM12W-0503A	Haaks 90°	5.000 mm
83DN70012374	ZKBM08W-1003A	Haaks 90°	10.000 mm



#### Diana Leuchten accessoires voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet:

Artikel Nr.	Omschrijving
	Tafelklem voor zwanenhals en scharnierkoplampen met magneetvoet ZMK00-00D50



#### Diana Leuchten Stekkervoedingen met M12 stekker

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom
	MVS0596-2402A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	25 W	0-2,5 A
	MVS0822-2401A	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-2,5 A



#### Diana Leuchten DIN Rail voedingen:

##### Toepassingsgebieden:

Voeding van hoogwaardige LED's en driver units voor machine-, camera- en architectuurverlichting.

Artikel Nr.	Omschrijving	Ingangsspanning	Uitgangsspanning	Vermogen	Uitgangsstroom	Efficiëntie	Bedrijfs temperatuur
	MVH0513-02424	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	24 W	0-1 A	1%	-20 ... +70° C
	MVH0513-06024	85-264Vac (47-63 Hz)	24 V	60 W	0-1 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-12024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	120 W	0...5 A	1%	-40 ... +85° C
	MVH0513-24024	90-264Vac (47-63 Hz)	24 V	240 W	0...10 A	1%	-40 ... +85° C

