

Boormachinepompen

Tellarini zelfaanzuigende boormachinepomp

Voor schone vloeistoffen, gasolie, water, levensmiddelen.
 Wordt aangedreven met een normale boormachine.
 Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken. Toerental tussen 1.400 en 2.800 tpm.
 Materiaal waaijer, pomphuis en waaijerhuis van messing.

Materiaal pompas Roestvaststaal AISI 316.

Aansluiting R 3/4" buitendraad. As diameter 8.0 mm. Gewicht 1,2 kilo.

Type TR-14 slangaansluiting 1/2" en uitwendige draad G 3/4", afmetingen 83 x 125 x 105 mm.

Vrije uitloop 1.020 l/min en @ 5 meter 660 l/min.

Type TR-20 slangaansluiting 3/4" en uitwendige draad G 3/4", afmetingen 83 x 125 x 105 mm.

Vrije uitloop 1.020 l/min en @ 5 meter 660 l/min.



Artikel Nr.	Omschrijving	Vrije uitloop L/min	Aanzuig-hoogte	Opvoer-hoogte	Gewicht kg	IMPA
590100	Tellarini TR-14	1.020	6 mtr	28 mtr	1,2	-
590101	Tellarini TR-20	1.020	6 mtr	28 mtr	1,2	-

Gardena zelfaanzuigende boormachine handpomp 1490

Eenvoudige pompje voor gebruik op een normale boormachine.

Kunststof behuizing. As aansluiting 8mm.

Met de originele Gardena slangaansluitstukken direct klaar voor gebruik.

Voor verpompen van schoon water.

Reserve onderdelen leverbaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	Vrije uitloop L/min	Aanzuig-hoogte	Opvoer-hoogte	Gewicht kg	IMPA
931050104	Gardena 1490-20	40	6 mtr	-	0,5	-

Gardena Slangkoppelingen

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	Maat Inch	IMPA
93450855	Waterstop koppeling 18213	13	1/2"	-
93450856	Waterstop koppeling 18214	19	3/4"	-
93450932	Premium koppeling 18255	13	1/2"	-
93450935	Premium koppeling 18256	19	3/4"	-



Aanzuigset

Aanzuigset met 4 meter slang en beide zijden een 1" uitwendige schroefdraad.

Zuigkorf met terugslagklep en een 1" inwendige schroefdraad.

Rechte nippel 1" uitwendige schroefdraad.

Bocht met wartel 1" uitwendige schroefdraad en 1" adapter.

Hoofdzakelijk gebruikt met zelfaanzuigende Jetpompen.



Artikel Nr.	Omschrijving	Diameter	IMPA
595020A	Aanzuigset 4 meter	25 mm - 1"	-

Ponstar Sand PBX Vlotterschakelaar

Aparte vlotterschakelaar te gebruiken in combinatie met de Ponstar PBX-4 en PBX-7.

Eenvoudig zelf te monteren.

Voltage 230V.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	IMPA
594528C	Ponstar Sand PBX Vlotterschakelaar	230	-



Vlotterschakelaars Emco Controls

Zie op onze website het aparte hoofdstuk met deze hoge kwaliteit vlotterschakelaars van Emco Controls.

Contact onze product specialisten voor meer informatie.

