

Dompelpompen City Speed & Speed Mop

Dompelpompen City Speed Vlakzuigers

Pompt weg tot 14 mm (Uitsluitend zonder vlotter).

Dompeldiepte 3 meter, droge motor met open waaier. Ingebouwde thermische beveiliging.
Asafdichting: dubbele mechanische seal van keramiecarbon en lipseal, gescheiden door oliekamer.
Waaier gemaakt van noryl, waaierhuis en motorhuis van kunststof, pompas van RVS EN 1008-3-1.4104
Voor schoon en licht verontreinigd water, maximale temperatuur +40°C (maximaal 3 minuten +90°C).
Voltage wisselspanning 230V 50Hz. Bescherming IP68.



Speed 30M Vrije uitloop 9.600 liter per uur, op 5 meter 3.000 liter per uur. Maximale uitloop 6,0 mtr.
Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" buitendraad en 1" slangaansluiting.
Compleet met 10 meter neopreen kabel H05RN-F met randaarde steker.
Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 152mm x hoogte 240mm.
Gewicht 4,1 kilo, 2,3 Amp.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590910A	City Speed 30M	230	50	-	9.600	3.000	-
590910V	City Speed 30MA Vlotter	230	50	Bal	9.600	3.000	-



Speed 50M Vrije uitloop 13.200 liter per uur, op 5 meter 6.350 liter per uur. Maximale uitloop 8,0 mtr.
Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" buitendraad en 1.1/4" slangaansluiting.
Compleet met 10 meter neopreen kabel H05RN-F met randaarde steker.
Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 152mm x hoogte 270mm.
Gewicht 5,0 kilo, 2,0 Amp.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590911A	City Speed 50M	230	50	-	13.200	6.350	-
590911V	City Speed 50MA Vlotter	230	50	Bal	13.200	6.350	-



Speed 70M Vrije uitloop 15.600 liter per uur, op 5 meter 10.200 liter per uur. Maximale uitloop 10,0 mtr.
Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" buitendraad en 1.1/4" slangaansluiting.
Compleet met 10 meter neopreen kabel H05RN-F met randaarde steker.
Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 152mm x hoogte 290mm.
Gewicht 6,4 kilo, 3,2 Amp.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590912A	City Speed 70M	230	50	-	15.600	10.200	-
590912V	City Speed 70MA Vlotter	230	50	Bal	15.600	10.200	-

Dompelpompen City Speed Mop Vlakzuigers Dweildroog

Pompt weg tot 2 mm.

Dompeldiepte 3 meter, droge motor met open waaier. Ingebouwde thermische beveiliging.
Asafdichting: dubbele mechanische seal van keramiecarbon en lipseal, gescheiden door oliekamer.
Waaier gemaakt van noryl, waaierhuis en motorhuis van kunststof, pompas van RVS EN 1008-3-1.4104
Voor schoon en licht verontreinigd water, maximale temperatuur +40°C (maximaal 3 minuten +90°C).
Voltage wisselspanning 230V 50Hz. Bescherming IP68.

Speed Mop 30M Vrije uitloop 7.200 liter per uur, op 5 meter 2.400 liter per uur. Maximale uitloop 7,0 mtr.
Pompt weg tot 2 mm, aansluiting 1.1/4" buitendraad en 1" slangaansluiting. Dompeldiepte 3 meter.
Compleet met 10 meter neopreen kabel H05RN-F met randaarde steker.
Bescherming IP68. Diameter 152mm x hoogte 240mm.
Gewicht 4,0 kilo, 1,3 Amp. Komt na droogzuigen weer snel op gang.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590910	City Speed MOP 30M	230	50	-	7.200	2.400	-



Speed Mop 50M Vrije uitloop 9.000 liter per uur, op 5 meter 4.800 liter per uur. Maximale uitloop 9,0 mtr.
Pompt weg tot 2 mm, aansluiting 1.1/4" buitendraad en 1.1/4" slangaansluiting. Dompeldiepte 3 meter.
Compleet met 10 meter neopreen kabel H05RN-F met randaarde steker.
Bescherming IP68. Diameter 152mm x hoogte 270mm.
Gewicht 5,0 kilo, 2,3 Amp. Komt na droogzuigen weer snel op gang.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590911	City Speed MOP 50M	230	50	-	9.000	4.800	-