

Dompelpompen Grundfos

Grundfos KP dompelpompen volledige roestvrijstalen behuizing

Zeer effectief voor scheepvaart, constructie en industrie. Ideaal als ballastpomp.

Pomp is volledig onderdompelbaar, open waaier, speciale vloeistof gevulde motor. Thermische ingebouwde beveiliging bij de 230 volt types. Zonder motorbeveiligingsschakelaar geen garantie, zeker niet bij de 400 volt. Aafdichting: lipseal van NBR rubber. Dompeldiepte max. 10 meter. Materiaal waaierhuis, waaier en motorhuis RVS 304 en pompas van staal.



Serie KP 150 Vrije uitloop 9.000 liter per uur, op 5 meter 250 liter per uur. Maximale uitloop 5,2 mtr. Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" binnendraad. Gewicht 6,3 kilo. 1,3 Amp. Asvermogen 0,15Kw, 0,2HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 149mm x hoogte 225mm. Diam. + vlotter 225mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|--------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590952 | Grundfos KP150.1 | 230 | 50 | - | 9.000 | 250 | - |
| 590953 | Grundfos KP150.AV1 | 230 | 50 | Vertical | 9.000 | 250 | - |
| 590954 | Grundfos KP150.A1 | 230 | 50 | Ball | 9.000 | 250 | - |



Serie KP 250 Vrije uitloop 11.000 liter per uur, op 5 meter 6200 liter per uur. Maximale uitloop 7,5 mtr. Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" binnendraad. Gewicht 7,2 kilo. 2,3 Amp. Asvermogen 0,24Kw, 0,32HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 149mm x hoogte 225mm. Diam. + vlotter 220mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|--------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590958 | Grundfos KP250.1 | 230 | 50 | - | 11.000 | 6.200 | - |
| 590959 | Grundfos KP250.AV1 | 230 | 50 | Vertical | 11.000 | 6.200 | - |
| 590960 | Grundfos KP250.A1 | 230 | 50 | Ball | 11.000 | 6.200 | - |



Serie KP 350 Vrije uitloop 13.680 liter per uur, op 5 meter 9000 liter per uur. Maximale uitloop 9,0 mtr. Pompt weg tot 14 mm (uitsluitend zonder vlotter), aansluiting 1.1/4" binnendraad. Gewicht 7,5 kilo. 4,0 Amp. Asvermogen 0,37Kw, 0,5Pk. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 10 mm geen zand of grind. Bescherming IP68. Diameter 149mm x hoogte 235mm. Diam. + vlotter 225mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|--------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590963 | Grundfos KP350.1 | 230 | 50 | - | 13.380 | 9.000 | - |
| 590964 | Grundfos KP350.AV1 | 230 | 50 | Vertical | 13.380 | 9.000 | - |
| 590965 | Grundfos KP350.A1 | 230 | 50 | Ball | 13.380 | 9.000 | - |



Grundfos AP dompelpompen volledige roestvrijstalen behuizing

Zeer effectief voor scheepvaart, constructie en industrie. Ideaal als ballastpomp.

Pomp is compleet onderdompelbaar, open waaier, oliegevulde motor (niet giftig). Thermische ingebouwde beveiliging bij de 230 volt types. Zonder motorbeveiligingsschakelaar geen garantie, zeker niet bij de 400 volt. Aafdichting: lipseal van NBR rubber. Dompeldiepte max. 10 meter. Materiaal waaierhuis, waaier, motorhuis en pompas RVS 304.

Te gebruiken in licht verontreinigd water en water met een iets hogere zuurgraad en dat continu bij een temperatuur van 55°C.

Serie AP12.40.04 Vrije uitloop 18.000 liter per uur, bij 5 meter 11000 liter per uur. Maximale uitloop 9,5 mtr. Pompt weg tot 30 mm, aansluiting 1.1/2" binnendraad. Gewicht 10 kilo. Asvermogen 0,7Kw, 0,9HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 3,1 Amp en bij 400V 1,3 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 216mm x hoogte 355mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|-----------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590967 | Grundfos AP12.40.04.1 | 230 | 50 | - | 18.000 | 11.000 | - |
| 590968 | Grundfos AP12.40.04.3 | 400 | 50 | - | 18.000 | 11.000 | - |



Serie AP12.40.06 Vrije uitloop 22.000 liter per uur, bij 5 meter 16000 liter per uur. Maximale uitloop 12,7 mtr. Pompt weg tot 30mm, aansluiting 1.1/2" binnendraad. Gewicht 11 kilo. Op 10 meter uitloop = 7.200 L/h. Asvermogen 0,94Kw, 1,25Pk. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 35 mm geen zand of grind. Bij 230V 4,4 Amp en bij 400V 1,6 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 216mm x hoogte 395mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|-----------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590970 | Grundfos AP12.40.06.1 | 230 | 50 | - | 22.000 | 16.000 | - |
| 590971 | Grundfos AP12.40.06.3 | 400 | 50 | - | 22.000 | 16.000 | - |



Serie AP12.40.08 Vrije uitloop 24.000 liter per uur, bij 5 meter 19000 liter per uur. Maximale uitloop 14 mtr. Pompt weg tot 30mm, aansluiting 1.1/2" binnendraad. Gewicht 12,6 kilo. Op 10 meter uitloop = 11.100 L/h. Asvermogen 1,27Kw, 1,7HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 35 mm geen zand of grind. Bij 230V 5,9 Amp en bij 400V 2,1 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 216mm x hoogte 425mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|-----------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590973 | Grundfos AP12.40.08.1 | 230 | 50 | - | 24.000 | 19.000 | - |
| 590974 | Grundfos AP12.40.08.3 | 400 | 50 | - | 24.000 | 19.000 | - |



Dompelpompen Grundfos

Serie AP12.50.11 Vrije uitloop 36.000 liter per uur, bij 5 meter 28.800 liter per uur. Maximale uitloop 16,6 mtr. Pompt weg tot 30mm, aansluiting 2" binnendraad. Gewicht 15,1 kilo. Open waaier. Asvermogen 1,6Kw, 2,1HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 12 mm geen zand of grind. Bij 230V 8,5 Amp en bij 400V 3,2 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 241mm x hoogte 390mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|-----------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590977 | Grundfos AP12.50.11.1 | 230 | 50 | - | 36.000 | 28.800 | - |
| 590978 | Grundfos AP12.50.11.3 | 400 | 50 | - | 36.000 | 28.800 | - |



Serie AP35.40.06. Vrije uitloop 18.700 liter per uur, bij 5 meter 10.800 liter per uur. Maximale uitloop 9,8 mtr. Pompt weg tot 35mm, aansluiting 1.1/2" binnendraad. Gewicht 11,4 kilo. Teruggetrokken open waaier (vortex). Asvermogen 0,94Kw, 1,25HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 35 mm geen zand of grind. Bij 230V 4,4 Amp en bij 400V 1,6 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 216mm x hoogte 395mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|------------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590980 | Grundfos AP35.40.06.1V | 230 | 50 | - | 18.700 | 10.800 | - |
| 590981 | Grundfos AP35.40.06.3V | 400 | 50 | - | 18.700 | 10.800 | - |



Serie AP35.40.08. Vrije uitloop 23.400 liter per uur, bij 5 meter 15.800 liter per uur. Maximale uitloop 11,4 mtr. Pompt weg tot 40mm, aansluiting 1.1/2" binnendraad. Gewicht 12,7 kilo. Teruggetrokken open waaier (vortex). Asvermogen 1,27Kw, 1,7HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Op 10 meter uitloop = 4.500 L/h. Maximale korrelgrootte 35 mm geen zand of grind. Bij 230V 5,9 Amp en bij 400V 2,1 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 216mm x hoogte 425mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|------------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590983 | Grundfos AP35.40.08.1V | 230 | 50 | - | 23.400 | 15.800 | - |
| 590984 | Grundfos AP35.40.08.3V | 400 | 50 | - | 23.400 | 15.800 | - |



Serie AP50.50.08. Vrije uitloop 30.000 liter per hour, at 5 meter 15.100 liter per hour. Maximale uitloop 9,1 mtr. Pompt weg tot 50mm, aansluiting 2" binnendraad. Gewicht 15,1 kilo. Teruggetrokken open waaier (vortex). Asvermogen 0,94Kw, 1,25HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 50 mm geen zand of grind. Bij 230V 4,4 Amp en bij 400V 1,6 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 241mm x hoogte 460mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|------------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590986 | Grundfos AP50.50.08.1V | 230 | 50 | - | 30.000 | 15.100 | - |
| 590987 | Grundfos AP50.50.08.3V | 400 | 50 | - | 30.000 | 15.100 | - |



Serie AP50.50.11. Vrije uitloop 33.800 liter per hour, at 5 meter 22.700 liter per hour. Maximale uitloop 11,8 mtr. Pompt weg tot 50mm, aansluiting 2" binnendraad. Gewicht 15,1 kilo. Teruggetrokken open waaier (vortex). Asvermogen 1,6Kw, 2,1HP. Compleet met 10 meter neopreen kabel met randaarde steker. Maximale korrelgrootte 50 mm geen zand of grind. Bij 230V 8,0 Amp en bij 400V 3,0 Amp. De 400V uitvoering wordt geleverd zonder steker. Bescherming IP68. Diameter 241mm x hoogte 460mm.

| Artikel Nr. | Omschrijving | Voltage | Hz | Vlotter type | Vrije uitloop L/uur | Cap 5 mtr L/uur | IMPA |
|-------------|------------------------|---------|----|--------------|---------------------|-----------------|------|
| 590988 | Grundfos AP50.50.11.1V | 230 | 50 | - | 33.800 | 22.700 | - |
| 590989 | Grundfos AP50.50.11.3V | 400 | 50 | - | 33.800 | 22.700 | - |

