

Dompelpompen

Dompelpompen verschillende fabrikanten

Simer 5 Classic Vrije uitloop 4.200 liter per uur, op 5 meter 1.700 liter per uur. Maximale uitloop 6,0 mtr. Pompt weg tot ca. 2 mm, aansluiting 1.1/4" binnendraad en 1/2", 3/4", 1" slangaansluiting. Compleet met 10 meter neopreen kabel H07RN-F met randaarde steker. Voor schoon en licht verontreinigd water met een maximale temperatuur van +60°C. Bescherming IP67. Diameter 161mm x hoogte 267mm. Gewicht 5 kg. 2,6 Amp. Asvermogen 0,19 kW, 0,26 pk. Oliegevulde motor, open waaier, ingebouwde thermische beveiliging. Asafdichting; mechanische seal van keramiek op carbon. Waaier, waaierhuis en motorhuis van aluminium met epoxycoating. Pompas van RVS. Voltage 230V wisselspanning 50Hz. Pompt weg tot ca. 2 mm en begint te pompen bij 5 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590915	Simer 5 Classic	230	50	-	4.200	1.700	-



ULEX SC-512 Vrije uitloop 15.000 liter per uur, op 5 meter 9.600 liter per uur. Maximale uitloop 11,0 mtr. Pompt weg tot 40 mm, aansluiting 2" binnendraad en 2" slangaansluiting. Dompeldiepte maximaal 5 meter. Compleet met 10 meter neopreen kabel H07RN-F met randaarde steker. Voor water met zand, schoon water en verontreinigd water. Korrelgrootte maximaal 7 mm (geen grind). Bescherming IP68. Diameter 255mm x hoogte 410mm. Gewicht 18,0 kilo. 4,0 Amp. Voltage 230V wisselspanning en 50Hz. Asvermogen 0,375 kW, 0,5 pk, 3000 tpm. Motorhuis, waaier en waaierhuis van gietijzer. Pompas van RVS 304. Open waaier, droge motor, ingebouwde thermische beveiliging. Asafdichting is een dubbele mechanische seal van carbon op keramiek gescheiden door oliekamer en lipseal van NBR-rubber.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
590990	Ulex SC-512	230	50	-	15.000	9.600	-



Lowara DL Minivortex Voor verwijderen van ladingresten uit schepen, voor verpompen van rioolwater en leegpompen van vuilwatertanks. Door Vortex waaier minder kans op verstoppingen. Vrije uitloop 18.000 liter per uur, op 5 meter 9.600 liter per uur. Maximale uitloop 7,6 mtr. Pompt weg tot 60 mm, aansluiting 2" binnendraad. Dompeldiepte maximaal 5 meter. Compleet met 10 meter neopreen kabel H07RN-F met randaarde steker. Voor verpompen van verontreinigd water met vaste bestanddelen en hoge zuurgraad. Korrelgrootte maximaal 40 mm (geen grind). Bescherming IP68. Diameter 278mm x hoogte 455mm. Gewicht 19,0 kilo. 5,0 Amp. Voltage 230V wisselspanning en 50Hz. Asvermogen 0,6 kW, 0,8 pk, 2850 tpm. Waaier en waaierhuis van gietijzer. Motorhuis en pompas van RVS. Teruggetrokken waaier (Vortex). Ingebouwde thermische beveiliging bij 230V. Bij de 400V uitvoering is een motor beveiligingsschakelaar in de kabel geplaatst. Asafdichting is een mechanische seal van keramiek op carbon.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
594315	Lowara DL MINIVORTEX	230	50	-	18.000	9.600	-



Lowara DOMO 10VXSG + 10VXT Voor verwijderen van ladingresten uit schepen, voor verpompen van rioolwater en leegpompen van vuilwatertanks. Door Vortex waaier minder kans op verstoppingen. Vrije uitloop 24.000 liter per uur, op 5 meter 14.400 liter per uur. Maximale uitloop 7,7 mtr. Pompt weg tot 50 mm, aansluiting 2" binnendraad. Dompeldiepte maximaal 5 meter. Droge motor, asafdichting is drivelub seal system, oliekamer met 2 asafdichtingen, de onderste is een mechanische seal van slijtvast silicium-carbide en aan de motorzijde een lipseal, alles gesmeerd door het drivelub systeem. Compleet met 10 meter neopreen kabel H07RN-F met randaarde steker. (De 400V wordt geleverd zonder steker). Voor verpompen van verontreinigd water met vaste bestanddelen en hoge zuurgraad. Korrelgrootte maximaal 50 mm (geen grind). Bescherming IP68. Diameter 278mm x hoogte 455mm. Gewicht 12,0 kilo. 230V 5,2 Amp en 400V 2,1 Amp. Voltage 230V of 400V wisselspanning en 50Hz. Asvermogen 0,8 kW, 1,1 pk, 2850 tpm. Waaier, waaierhuis, motorhuis en pompas van RVS 304. Teruggetrokken waaier (Vortex). Ingebouwde thermische beveiliging bij 230V. Bij de 400V uitvoering is een motor beveiligingsschakelaar in de kabel noodzakelijk. Zonder motorbeveiligingsschakelaar op de 400V uitvoering vervalt de garantie op de pomp.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
594324	Lowara Domo 10VXSG	230	50	-	24.000	14.400	-
594325A	Lowara Domo 10VXT	400	50	-	24.000	14.400	-



Koshin Sand Ponstar PBX4 Moderne kokerpomp voor scheepvaart, visserij, bouw, industrie en bemaling. Geschikt voor zandhoudend water. Mag onbeperkt droogdraaien, heeft zelfs 2 luchtkleppen. Elke pomp draaiend getest met water en gecontroleerd op volume, druk en stroomafname. Vrije uitloop 18.600 liter per uur, op 5 meter 10.500 liter per uur. Maximale uitloop 9,5 mtr. Pompt weg tot 35 mm, aansluiting 2" buitendraad en 2" slangaansluiting. Dompeldiepte maximaal 6 meter. Compleet met 10 meter neopreen kabel H07RN-F met randaarde steker. Voor verpompen van verontreinigd water met vaste bestanddelen met een maximale temperatuur van +40°C. Korrelgrootte maximaal 6mm (geen grind). Bescherming IP68. Diameter 190mm x hoogte 405mm. Gewicht 15,5 kilo. 3,6 Amp. Voltage 230V wisselspanning en 50Hz. Asvermogen 0,4 kW, 0,53 pk, 2800 tpm. Waaier van polyurethaan, waaierhuis staal met polyurethaan coating. Motorhuis staal met epoxycoating en pompas van RVS. Open waaier, droge motor. Ingebouwde thermische beveiliging. Asafdichting 4 stuks, bovenste keramiek op carbon met lipseal, gescheiden door een oliekamer van een seal van silicon carbide met een lipseal.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Hz	Vlotter type	Vrije uitloop L/uur	Cap 5 mtr L/uur	IMPA
594528	Sand Ponstar PBX4	230	50	-	18.600	10.500	-

