

Eurolux SMD 60-2 LED Werklampen klasse II voor draagbaar gebruik

Klasse II dubbel geïsoleerde SMD LED werklamp met matte ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 8000 lumen. Verwachte levensduur 30.000 uur. Beugel 180° verstelbaar en kan worden gemonteerd op een statief. Beschermingsgraad IP65 IK08. Materiaal: Metaal/plastic. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 4000K. Ra >80. Afmetingen 23,5x7,5x30cm LxBxH, gewicht 2,65 kg. Voltage 230-240V 50/60Hz. 60 Watt. Met kabel 5 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C.



Artikel Nr.	Omschrijving
770063	Eurolux SMD 60-2 LED Werklamp (Brede lichtbundel)

Eurolux SMD 60-2 LED Werklampen klasse II met draagbeugel

Klasse II dubbel geïsoleerde SMD LED werklamp met matte ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 8000 lumen. Verwachte levensduur 30.000 uur. Beugel 180° verstelbaar en gemonteerd op een draagstatief. Beschermingsgraad IP65 IK08. Materiaal: Metaal/plastic. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 4000K. Ra >80. Afmetingen 36,5x21x42,5cm LxBxH, gewicht 4,35 kg. Voltage 230-240V 50/60Hz. 60 Watt. Met kabel 5 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C.



Artikel Nr.	Omschrijving
770064	Eurolux SMD 60-2 LED Werklamp (Brede lichtbundel) en inclusief draagbeugelstatief

Gladiator 42V LED Veiligheidswerklamp klasse III voor draagbaar gebruik

Klasse III SMD LED werklamp met een matte PC ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 4200 lumen. Verwachte levensduur 50.000 uur. Beugel 135° verstelbaar. Met een optionele adapter kan de lamp op een driepootstatief worden gemonteerd. Bovenzijde heeft een draagbeugel. Beschermingsklasse IP44 IK08. Materiaal: 2-C behuizing en Polycarbonate ruit. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 5000K. Ra >80. Afmetingen 30,5x11x32cm LxBxH, gewicht 2,6 kg. Voltage 42V (32W) voor gebruik in combinatie met een veiligheidstransformator. Met kabel 10 mtr H07RN-F 2x1,0mm², CEE stekker 42V. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C. Voorzien van aan/uit schakelaar en doorlusmogelijkheid max. 3600W, CEE contactdoos achterzijde armatuur.



Artikel Nr.	Omschrijving
770075	Gladiator LED veiligheidswerklamp (Brede lichtbundel) en inclusief draagbeugelstatief. 42V 32W.

Gladiator Oplaadbare LED Veiligheidswerklamp klasse III voor draagbaar gebruik

Klasse III SMD LED werklamp met een matte PC ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 3250 lumen. Verwachte levensduur 50.000 uur. Beugel 135° verstelbaar. Met een optionele adapter kan de lamp op een driepootstatief worden gemonteerd. Bovenzijde heeft een draagbeugel. Beschermingsklasse IP54 IK08. Materiaal: 2-C behuizing en Polycarbonate ruit. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 5000K. Ra >80. Afmetingen 30,5x11x32cm LxBxH, gewicht 2,5 kg. Voltage 14,4V (24W) Li-Ion accu 6600 mAh. 230V lader met 5 mtr kabel. Brandduur 50% ca. 8 uur en bij 100% ca. 4 uur. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C. Met schakelaar voor dimfunctie (aan/uit - dimmen naar 50%)



Artikel Nr.	Omschrijving
770079	Gladiator Oplaadbare LED veiligheidswerklamp (Brede lichtbundel) en inclusief draagbeugelstatief. 14.4V Li-Ion 6600 mAh

Eurolux SMD 60-2 42V LED Veiligheidswerklamp met draagbeugelstatief klasse III

Klasse III dubbel geïsoleerde SMD LED werklamp met matte ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 8000 lumens. Verwachte levensduur 30.000 uur. Beugel 100° verstelbaar en gemonteerd op een draagbeugelstatief. Beschermingsklasse IP65 IK08. Materiaal: Metaal/plastic. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 4000K. Ra >80. Afmetingen 36,5x21x42,5cm LxBxH, gewicht 5,4 kg. Voltage 42V (60W) voor gebruik in combinatie met een veiligheidstransformator. Met kabel 10 mtr H07RN-F 2x1,0mm², CEE stekker 42V. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C.



Artikel Nr.	Omschrijving
770100	Eurolux SMD 60-2 LED veiligheidswerklamp (Brede lichtbundel) en inclusief draagbeugelstatief. 42V 60W

Eurolux SMD 60-2 24V LED Veiligheidswerklamp met draagbeugelstatief klasse III

Klasse III dubbel geïsoleerde SMD LED werklamp met matte ruit om verblinding tegen te gaan. Lichtopbrengst 8000 lumens. Verwachte levensduur 30.000 uur. Beugel 100° verstelbaar en gemonteerd op een draagbeugelstatief. Beschermingsklasse IP65 IK08. Materiaal: Metaal/plastic. Lichtbundel 120°. Lichtkleur 4000K. Ra >80. Afmetingen 36,5x21x42,5cm LxBxH, gewicht 5,4 kg. Voltage 24V (60W) voor gebruik in combinatie met een veiligheidstransformator. Met kabel 10 mtr H07RN-F 2x1,0mm², CEE stekker 24V. Voor omgevingstemperaturen van - 10°C tot + 40°C.



Artikel Nr.	Omschrijving
770101	Eurolux SMD 60-2 LED veiligheidswerklamp (Brede lichtbundel) en inclusief draagbeugelstatief. 24V 60W