



FUEVA PRO CCT Inbouw LED Armatuur

FUEVA PRO CCT voor binnengebruik Rond Model

Inbouwarmatuur met metalen behuizing en PMMA opalen afdekking.
 Armatuur incl. CCT schakelaar - lichtkleur verstelling tussen 3000K, 4000K of 6000K en driver aan/uit.
 Leverbaar in rond en vierkant model. CRI >80, MacAdam Step ≤4, niet dimbaar.
 Gecaluleerde levensduur > 50.000 uur (L70B50), lichthoek 100°, Opbouwhoogte 40mm.
 Voltage 220-240Vac, frequentie 50/60Hz, bescherming klasse II, beschermingsgraad IP20.




Artikel Nr.	Kleur Behuizing	Afmetingen mm	Opening plafond mm	Kleur Temp K	Luminous Flux lm	Watt	Gewicht kg
83EGL68701	Wit	Ø85 x H30	Ø74	3000/4000/6000	164/178/184	3	0,16
83EGL68703	Zwart	Ø85 x H30	Ø74	3000/4000/6000	164/178/184	3	0,16
83EGL68702	Nikkel Mat	Ø85 x H30	Ø74	3000/4000/6000	164/178/184	3	0,16
83EGL68704	Wit	Ø120 x H30	Ø108	3000/4000/6000	254/276/291	6	0,24
83EGL68706	Zwart	Ø120 x H30	Ø108	3000/4000/6000	254/276/291	6	0,24
83EGL68705	Nikkel Mat	Ø120 x H30	Ø108	3000/4000/6000	254/276/291	6	0,24
83EGL68707	Wit	Ø170 x H30	Ø155	3000/4000/6000	930/1008/1101	15	0,43
83EGL68709	Zwart	Ø170 x H30	Ø155	3000/4000/6000	930/1008/1101	15	0,43
83EGL68708	Nikkel Mat	Ø170 x H30	Ø155	3000/4000/6000	930/1008/1101	15	0,43
83EGL68711	Wit	Ø225 x H30	Ø205	3000/4000/6000	1449/1510/1590	18	0,65
83EGL68713	Zwart	Ø225 x H30	Ø205	3000/4000/6000	1449/1510/1590	18	0,65
83EGL68712	Nikkel Mat	Ø225 x H30	Ø205	3000/4000/6000	1449/1510/1590	18	0,65



FUEVA PRO CCT voor binnengebruik Vierkant Model

Inbouwarmatuur met metalen behuizing en PMMA opalen afdekking.
 Armatuur incl. CCT schakelaar - lichtkleur verstelling tussen 3000K, 4000K of 6000K en driver aan/uit.
 Leverbaar in rond en vierkant model. CRI >80, MacAdam Step ≤4, niet dimbaar.
 Gecaluleerde levensduur > 50.000 uur (L70B50), lichthoek 100°, Opbouwhoogte 40mm.
 Voltage 220-240Vac, frequentie 50/60Hz, bescherming klasse II, beschermingsgraad IP20.

Artikel Nr.	Kleur Behuizing	Afmetingen mm	Opening plafond mm	Kleur Temp K	Luminous Flux lm	Watt	Gewicht kg
83EGL68714	Wit	85 x 85 x H30	74 x 74	3000/4000/6000	218/228/235	3	0,21
83EGL68716	Zwart	85 x 85 x H30	74 x 74	3000/4000/6000	218/228/235	3	0,21
83EGL68715	Nikkel Mat	85 x 85 x H30	74 x 74	3000/4000/6000	218/228/235	3	0,21
83EGL68717	Wit	120 x 120 x H30	108 x 108	3000/4000/6000	338/368/388	6	0,28
83EGL68719	Zwart	120 x 120 x H30	108 x 108	3000/4000/6000	338/368/388	6	0,28
83EGL68718	Nikkel Mat	120 x 120 x H30	108 x 108	3000/4000/6000	338/368/388	6	0,28
83EGL68721	Wit	170 x 170 x H30	155 x 155	3000/4000/6000	1243/1300/1360	15	0,49
83EGL68723	Zwart	170 x 170 x H30	155 x 155	3000/4000/6000	1243/1300/1360	15	0,49
83EGL68722	Nikkel Mat	170 x 170 x H30	155 x 155	3000/4000/6000	1243/1300/1360	15	0,49
83EGL68724	Wit	225 x 225 x H30	205 x 205	3000/4000/6000	1556/1618/1648	18	0,78
83EGL68726	Zwart	225 x 225 x H30	205 x 205	3000/4000/6000	1556/1618/1648	18	0,78
83EGL68725	Nikkel Mat	225 x 225 x H30	205 x 205	3000/4000/6000	1556/1618/1648	18	0,78



FUEVA PRO CCT Opbouw LED Armatuur

FUEVA PRO CCT voor binnengebruik Rond Model

Opbouwarmatuur met metalen behuizing en PMMA opalen afdekking.
 Armatuur incl. CCT schakelaar - lichtkleur verstelling tussen 3000K, 4000K of 6000K en driver aan/uit.
 Leverbaar in rond en vierkant model. CRI >80, MacAdam Step ≤4, niet dimbaar.
 Gecalculeerde levensduur >50.000 uur (L70B50), lichthoek 100°, Opbouwhoogte 40mm.
 Voltage 220-240Vac, frequentie 50/60Hz, bescherming klasse II, beschermingsgraad IP20.



Artikel Nr.	Kleur Behuizing	Afmetingen mm	Kleur Temp K	Luminous Flux lm	Watt	Gewicht kg
83EGL68727	Wit	Ø170 x H30	3000/4000/6000	930	14	0,36
83EGL68728	Zwart	Ø170 x H30	3000/4000/6000	930	14	0,36
83EGL68729	Nikkel Mat	Ø170 x H30	3000/4000/6000	930	14	0,36
83EGL68731	Wit	Ø225 x H30	3000/4000/6000	1449	16	0,56
83EGL68732	Zwart	Ø225 x H30	3000/4000/6000	1449	16	0,56
83EGL68733	Nikkel Mat	Ø225 x H30	3000/4000/6000	1449	16	0,56
83EGL68734	Wit	Ø300 x H30	3000/4000/6000	1998	21	0,83
83EGL68735	Zwart	Ø300 x H30	3000/4000/6000	1998	21	0,83
83EGL68736	Nikkel Mat	Ø300 x H30	3000/4000/6000	1998	21	0,83



FUEVA PRO CCT voor binnengebruik Vierkant Model

Opbouwarmatuur met metalen behuizing en PMMA opalen afdekking.
 Armatuur incl. CCT schakelaar - lichtkleur verstelling tussen 3000K, 4000K of 6000K en driver aan/uit.
 Leverbaar in rond en vierkant model. CRI >80, MacAdam Step ≤4, niet dimbaar.
 Gecalculeerde levensduur >50.000 uur (L70B50), lichthoek 100°, Opbouwhoogte 40mm.
 Voltage 220-240Vac, frequentie 50/60Hz, bescherming klasse II, beschermingsgraad IP20.

Artikel Nr.	Kleur Behuizing	Afmetingen mm	Kleur Temp K	Luminous Flux lm	Watt	Gewicht kg
83EGL68737	Wit	170 x 170 x H30	3000/4000/6000	1243	14	0,42
83EGL68738	Zwart	170 x 170 x H30	3000/4000/6000	1243	14	0,42
83EGL68739	Nikkel Matt	170 x 170 x H30	3000/4000/6000	1243	14	0,42
83EGL68741	Wit	225 x 225 x H30	3000/4000/6000	1556	16	0,63
83EGL68742	Zwart	225 x 225 x H30	3000/4000/6000	1556	16	0,63
83EGL68743	Nikkel Mat	225 x 225 x H30	3000/4000/6000	1556	16	0,63
83EGL68744	Wit	300 x 300 x H30	3000/4000/6000	2113	21,5	1,04
83EGL68745	Zwart	300 x 300 x H30	3000/4000/6000	2113	21,5	1,04
83EGL68746	Nikkel Mat	300 x 300 x H30	3000/4000/6000	2113	21,5	1,04

