

Veiligheidstransformatoren

Veiligheidstransformator 24V - 200VA

Voor gebruik in combinatie met 2 werkklampen 24V klasse III.
De veiligheidstrafo is verplicht wanneer er gewerkt moet worden in kelders, kruipruimtes en andere zeer nauwe geleidende ruimtes. Afmetingen 20x17x15 cm LxBxH, gewicht 5 kg.
Voltage 230-240V 50/60Hz naar 24Vdc 200VA. Kabel 3 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker.
Contactdozen 2 stuks CEE 2P - 16A 24V IP44.
Thermische beveiliging. Slagvaste kunststof behuizing.



Artikel Nr.	Omschrijving
605166	Veiligheidstrafo 24V - 200VA, 2x contactdoos 100VA

Veiligheidstransformator 42V - 315VA

Voor gebruik in combinatie met 2 werkklampen 42V klasse III.
De veiligheidstrafo is verplicht wanneer er gewerkt moet worden in kelders, kruipruimtes en andere zeer nauwe geleidende ruimtes. Afmetingen 20x17x15 cm LxBxH, gewicht 6 kg.
Voltage 230-240V 50/60Hz naar 42Vdc 315VA. Kabel 3 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker.
Contactdozen 2 stuks CEE 2P - 16A 42V 12h IP44.
Thermische beveiliging. Slagvaste kunststof behuizing.



Artikel Nr.	Omschrijving
605167	Veiligheidstrafo 42V - 315VA, 2x contactdoos 157,5VA

Veiligheidstransformator 42V - 630VA

Voor gebruik in combinatie met 2 werkklampen 42V klasse III.
De veiligheidstrafo is verplicht wanneer er gewerkt moet worden in kelders, kruipruimtes en andere zeer nauwe geleidende ruimtes. Afmetingen 28x28x29 cm LxBxH, gewicht 10 kg.
Voltage 230-240V 50/60Hz naar 42Vdc 630VA. Kabel 3 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker.
Contactdozen 2 stuks CEE 2P - 16A 42V 12h IP44.
Thermische beveiliging. Volrubber behuizing.



Artikel Nr.	Omschrijving
605168	Veiligheidstrafo 42V - 630VA, 2x contactdoos 315VA

Scheidingstransformator

Volrubberen scheidingstransformator 230V - 2200VA

Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of in vochtige ruimtes verplicht de ARBO-wet gebruik te maken van een scheidingstransformator.
Een scheidingstransformator heeft slechts 1 uitgang CEE 230V - 12h, hierop mag maar 1 elektrisch apparaat worden aangesloten. Afmetingen 39,5x39,5x41 cm LxBxH, gewicht 25 kg.
Voltage 230V 50Hz naar 230V 50Hz, 2200VA. Kabel 5 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker.
Contactdoos CEE 2P - 16A 230V 12h IP44.
Reset automaat. Volrubber behuizing.



Artikel Nr.	Omschrijving
605170	Scheidingstrafo 230V - 2200VA, 1x contactdoos CEE 230V 2P 16A 12h

Volrubberen scheidingstransformator 230V - 3000VA

Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of in vochtige ruimtes verplicht de ARBO-wet gebruik te maken van een scheidingstransformator.
Een scheidingstransformator heeft slechts 1 uitgang CEE 230V - 12h, hierop mag maar 1 elektrisch apparaat worden aangesloten. Afmetingen 39,5x39,5x41 cm LxBxH, gewicht 29 kg.
Voltage 230V 50Hz naar 230V 50Hz, 3000VA. Kabel 5 mtr H07RN-F 2x1,0mm², Schuko 2P contour (EUR 6) stekker.
Contactdoos CEE 2P - 16A 230V 12h IP44.
Reset automaat. Volrubber behuizing.



Artikel Nr.	Omschrijving
605171	Scheidingstrafo 230V - 3000VA, contactdoos CEE 230V 2P 16A 12h

Verloopsnoer CEE - Schuko voor een scheidingstransformator

Verloopsnoeren met een CEE contactstop 12h naar Schuko koppelcontactstop zijn bedoeld voor gebruik achter een scheidingstransformator. Maximale belasting is 3450W - 15A - 230V.
De kabel is 25 cm, 3x1,5mm² H07RN-F. Volrubber Schuko koppelcontactstop 2P+E. Contactstop CEE 3P - 16A - 12h.



Artikel Nr.	Omschrijving
605175	Verloopsnoer voor een scheidingstransformator